3

LW 600 – C 250 – Flansch / Guss tagwasserdicht

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Tagwasserdicht¹¹)
- Geruchsdicht
- Deckelgewicht: ca. 41 kg
- Mit 2 Spezialvorreiberverschlüssen
- Öl- und Benzinbeständig
- Schachtabdeckung entsprechend
 ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Belastungsklasse C 250
- Deckel aus Gusseisen EN-GJS
- Flansch-Rahmen
- Lichte Weite 600 mm



Bestellinformationen

Rahmen- höhe [mm]	Lüftungs- öffnung	Rahmen- außenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
75	Ohne	780	60,0	1203836	401,70

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
+	Bedienschlüssel ■ Vorreiberverschluss	■ Schachtabdeckungen □ 1203836	1,3	85518	64,20



3

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Tagwasserdicht¹¹
- Geruchsdicht
- Deckelgewicht: ca. 45 kg
- Mit 3 Spezialvorreiberverschlüssen
- Öl- und Benzinbeständig
- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Belastungsklasse D 400
- Deckel aus Gusseisen EN-GJS
- BEGU-Rahmen
- Lichte Weite 620 mm
- Mit Dichtung



Bestellinformationen

	Rahmen- höhe [mm]	Lüftungs- öffnung	Rahmen- außenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
9 0610 0610 0610	125	Ohne	785	118,0	604491	622,10

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
+	Bedienschlüssel ■ Vorreiberverschluss	■ Schachtabdeckungen □ 604491	1,3	85518	64,20

LW 600 – D 400 – Flansch / Guss rückstausicher

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Rückstausicher bis 2 bar¹)
- Gas- und geruchsdicht²⁾
- Deckelgewicht: ca. 45 kg
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Mit 3 Spezialvorreiberverschlüssen
- Verankerung notwendig³⁾
- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Belastungsklasse D 400
- Deckel aus Gusseisen EN-GJS
- Rahmen aus Gusseisen EN-GJL
- Lichte Weite 620 mm
- Dichtung benzin- und ölbeständig



Bestellinformationen

	Rahmen- höhe [mm]	Lüftungs- öffnung	Rahmen- außenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
Ø620 Ø836	125	Ohne	836	91,5	603956	622,10
	100	Ohne	836	88,0	603959	570,10

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
+	Bedienschlüssel ■ Vorreiberverschluss	■ Schachtabdeckungen □ 603956 □ 603959	1,3	85518	64,20



¹⁾ Rückstausichere Schachtabdeckungen sind dicht gegen drückendes Wasser und twd.

²⁾ Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretendem

Kanal- und Fäkaliengas.

³⁾ Verankerung entsprechend des zu erwartenden Rückstaudrucks mit dem Bauwerk ist notwendig. 3

LW 800 - D 400 - Flansch / Guss rückstausicher

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Rückstausicher bis 1 bar¹)
- Gas- und geruchsdicht²⁾
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- 4-fach Verschraubung
- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 B 5110-2 nicht austauschbar
- Belastungsklasse D 400
- Deckel aus Gusseisen EN-GJS
- Rahmen aus Gusseisen EN-GJL hochziehbar
- Lichte Weite 800 mm




Bestellinformationen

	Rahmen- höhe [mm]	Lüftungs- öffnung	Rahmen- außenmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
Ø 891 Ø 800 Ø 800 Ø 970 Ø	105	Ohne	920	130,0	57183	1.781,00

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]
Befestigungslaschen ■ Inkl. Schrauben (M 16, V2A) ■ 4 Stück	■ Schachtabdeckungen □ 57183	7,5	57184	352,00
Universalaushebeschlüssel ■ Mit Vierkant ■ Aus Stahl	■ Schachtabdeckungen □ 57183	0,6	621754	95,70



²⁾ Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretendem





284