



## Prohlášení o vlastnostech

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

<b>Identify code</b>	ST/T1/1303
<b>Typ</b>	„Garážový odlučovač“ lehkých kapalin
<b>Použití</b>	Odloučit lehké kapaliny z odpadních vod za účelem ochrany systému stokových sítí a povrchových vod
<b>Výrobce</b>	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
<b>Systém prokazování shody</b>	Systém 4: Prohlášení výrobce o shodě výrobku na základě systému 4: počáteční zkoušky typu výrobcem a zkoušení výroby u výrobce, dokument č. 130621LD
<b>Systém prokazování shody pro reakci na oheň</b>	Systém 3: notifikovaná osoba "zkušební ústav Hoch" č. 1508 provedla testy reakce PE dílů na oheň podle systému 3, protokol č. 130531.


Odlučovač lehkých kapalin je vyroben v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích 305/2011/EWG.

Byly použity následující harmonizované normy v platném znění ke dni vydání:


<b>EN 858-1:2005</b>	Odlučovače lehkých kapalin (např. Oleje a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
<b>EN 858-2:2003</b>	Odlučovače lehkých kapalin (např. Oleje a benzinu) – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba
<b>EN 13501-1:2007</b>	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Významné vlastnosti a charakteristiky	EN 858-1	Poznámky
Reakce na oheň	6.2.8	E
Vodotěsnost složek	6.3.2	vyhovělo
Účinnost	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	vyhovělo
Spolehlivost konstrukce (únosnost při zatížení)	6.4	vyhovělo
Trvanlivost	6.2	vyhovělo

Podepsáno za výrobce a jeho jménem.  
Sezimovo Ústí, 26 června 2013

  
\_\_\_\_\_  
Libor Dočekal (product manager)

Informace doprovázející označení CE


<p>ACO Industries Tábor s.r.o.          Průmyslová 1158          39101 Sezimovo Ústí</p> <p>05</p>
<p>EN 858-1:2005</p> <p>Odlučovač lehkých kapalin          Oleopator P třída I</p> <p>Materiál: PE-HD          Vnitřní díly: PE-HD</p>

**Přehled odlučovačů lehkých kapalin označených CE**  
Typ „garážový odlučovač“

NS	Objem kalové jímký	Skladovací kapacita lehkých kapalin	Celkový objem
	(l)	(l)	(l)
3	0	60	83
3	300	60	383
3	600	32	664
6	600	129	647
6	1200	129	1466