



Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

1 Identifikační kód	ST/G1/5005		
2 Typ (provedení)	Odlučovač lehkých kapalin Oleopator		
3 Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	Oleopator NS x SF y (viz následující strana)		
4 Použití	Odloučení lehkých kapalin z odpadních vod k ochraně odvodňovacích systémů a povrchových vod		
5 Výrobce	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
7 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3 a systém 4		
8 Harmonizovaná evropská norma a rok	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 První označení CE	2006		
10 Notifikované místo počáteční zkoušky	Systém 3 - Reakce na oheň: NB č. 1508		
11 Protokol o zkoušce č.	Neuvedeno		
12 Deklarované vlastnosti	Charakteristika	DIN EN 858-1	Vlastnost
	Reakce na oheň	6.2.8	E
	Vodotěsnost	6.3.2	vyhovuje
	Účinnost	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	vyhovuje
	Únosnost při zatížení	6.4	vyhovuje
Trvanlivost	6.2	vyhovuje	
13 Ostatní technické dokumenty	Pokyny k instalaci		
14 Další informace	–		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Bürstadt, 25. června 2013

Sven Schrothe
jednatel





Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

Informace k označení CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Odlučovací zařízení pro separaci lehkých kapalin Oleopator třída I s integrovaným lapačem kalu
Materiál: beton Vestavné komponenty: nerezavějící ocel a PE-HD Vnitřní vrstva: Steopox 246 nebo vnitřní obložení: PE-HD

Přehled zařízení na odlučování lehkých kapalin

typ Oleopator

NS (x)	SF (y)	Objem zachycených ropných látek (l)	Ø D (mm)
1,5	150	163	1000
3	300	163	1000
3 TVO	300	512	1000
3	600	163	1000
3 TVO	900	464	1200
4	400	160	1000
4 TVO	400	453	1000
4 TVO	800	512	1200
4	1200	236	1200
4 TVO	1200	576	1500
6	600	160	1000
6 TVO	600	512	1200





Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

NS (x)	SF (y)	Objem zachycených ropných látek (l)	Ø D (mm)
6	1200	236	1200
6	1800	576	1500
6	2500	576	1500
6	5000	1272	2200
8	800	273	1500
8	1600	576	1500
8-10	1000	273	1200
8	2400	576	1500
10	2000	576	1500
8-10	2500	576	1500
10	3000	576	1500
8-10	5000	1272	2200
15	1500	464	1500
15	3000	464	1500
15	5000	1163	2200
20	2000	594	1500
20	4000	1163	2200
20	5000	1163	2200
20	6000	1163	2200
30	3000	1513	2200
30	5000	1513	2200
30	6000	1513	2200
40	4000	1350	2200
40	5000	1350	2200
50	5000	1350	2200

